

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
__cmpcc	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	до 12 месяцев
__cmpccsx*	Информация о согласии в пользовательском формате согласия	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
_dc_gtm_UA-206867313-1	Используется для управления загрузкой скриптов и передачи данных в Google Analytics	Аналитический	2 года
_fbp	Используется Facebook для предоставления и повышения персонализированной рекламы, показываемой либо на Facebook, либо на других цифровых платформах, поддерживаемых Facebook	Рекламный	3 месяца
_ga	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ga_KJ5DNGMP3E	Используется для хранения уникального идентификатора пользователя	Аналитический	2 года
_gcl_aу	Используется Google для аналитики, сбора данных о взаимодействии пользователя с конкретной службой, что позволяет сервисам улучшать контент и создавать более качественные функции, которые улучшают взаимодействие с пользователем, для показа и отображения, персонализации, ограничения оличества показов, отключения и измерение эффективности рекламы.	Аналитический, Рекламный	3 месяца
_gid	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	1 день
_tt_enable_cookie	Используется как средство отслеживания активности Сайта, для оптимизации рекламы	Рекламный	13 месяцев
_ttp	Используется для измерения и улучшения эффективности рекламных кампаний и персонализации взаимодействия с пользователем в TikTok P	Рекламный	12 месяцев
_yasc	Используются Яндекс Метрикой для сбора информации о характеристиках посетителя, наличии блокировщика рекламы, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях	Рекламный	2 года
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
rc	Используется для анализа поведения пользователя	Аналитический	сессия, бессрочно
ar_debug	Используется для отслеживания и хранения конверсий	Аналитический, Рекламный	3 месяца
bh	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев
bx_user_id	Используется для хранения уникального идентификатора пользователя на сайте.	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	от 1 месяца до 2 лет
domain_sid	Используется для идентификации сессии пользователя на сайте	Функциональный	Сессионная, или до 7 дней
FTID	Используется для Рекламного таргетинга, Аналитики, Кросс-платформенного отслеживания	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	Сессионная, от 1 месяца до 1 года
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	12 месяцев
PHPSESSID	Используется в PHP для управления сессиями пользователя	Сессионная cookie	до истечения срока lifetime, даже если браузер закрыть.
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев
test_cookie	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	test_cookie
tmr_detect	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	1 день
tmr_lvid	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
tmr_lvidTS	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
ttcsid	Служит для идентификации пользовательской сессии и отслеживания поведения (клики, переходы, активность на сайте или между сайтами).	Аналитический	от 24 часов до 1 года (чаще 30–90 дней)
ttcsid_CUVG1O3C77U1POO5SH60	Используется для отслеживания активности пользователя на сайте во время одной сессии	Аналитический	от 24 часов до 1 года
yabs-sid	Используется для хранения уникального идентификатора сессии пользователя	Аналитический	сессия
dexuid	Используется для уникальной идентификации пользователя или устройства.	Трекерный, Аналитический	7 дней до 1 года

yashr	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс.Метрики: время создания идентификаторов и их альтернативные значения	Аналитический	12 месяцев
yuidss	Используется для определения пользователей сайта	Аналитический	12 месяцев

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
__cmpccsx*	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx*	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
_yasc	Используются Яндекс Метрикой для сбора информации о характеристиках посетителя, наличии блокировщика рекламы, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях	Рекламный	2 года
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ym_visorc	Используется для сбора данных о поведении пользователя на сайте (движения курсора, клики, прокрутка страницы). Для анализа взаимодействий для создания тепловых карт, оценки удобства интерфейса и оптимизации конверсий. А также для идентификации сессий	Аналитический	12 месяцев
bh	Используется для отслеживания и хранения конверсий	Аналитический, Рекламный	3 месяца
BX_USER_ID	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев
country	Используется для сохранения информации о стране пользователя, определенной автоматически или выбранной вручную.	Функциональный, Аналитический	Сессионный, 1 месяца до 1 года
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	test_cookie
PHPSESSID	Используется в PHP для управления сессиями пользователя	Сессионная cookie	до истечения срока lifetime, даже если браузер закрыть.
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев
yabs-sid	Используется для хранения уникального идентификатора сессии пользователя	Аналитический	сессия
yandexuid	Используется для регистрации данных о поведении пользователей на Сайте, а также для внутреннего анализа и оптимизации Сайта	Аналитический	12 месяцев
yashr	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс.Метрики: время создания идентификаторов и их альтернативные значения	Аналитический	12 месяцев
yuidss	Используется для определения пользователей сайта	Аналитический	12 месяцев

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
__x71730	Связан с системой управления согласием пользователя (CMP) или аналитическими/маркетинговыми сервисами	Аналитический , Функциональный, Маркетинговый	До 12 месяцев
__cmpconsentx*	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
__fbp	Используется Facebook для предоставления и повышения персонализированной рекламы, показываемой либо на Facebook, либо на других цифровых платформах, поддерживаемых Facebook	Рекламный	3 месяца
__ga	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
__ga_7PTZGR94QX	Используется для идентификации пользователя для сбора данных о его поведении на сайте	Аналитический/Статистический	2 года
__gcl_au	Используется Google для аналитики, сбора данных о взаимодействии пользователя с конкретной службой, что позволяет сервисам улучшать контент и создавать более качественные функции, которые улучшают взаимодействие с пользователем, для показа и отображения, персонализации, ограничения оличества показов, отключения и измерение эффективности рекламы.	Аналитический, Рекламный	3 месяца
__tt_enable_cookie	Используется как средство отслеживания активности Сайта, для оптимизации рекламы	Рекламный	13 месяцев
__ttp	Используется для измерения и улучшения эффективности рекламных кампаний и персонализации взаимодействия с пользователем в TikTok P	Рекламный	12 месяцев
__ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
__ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
__ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
__ym_visorc	Используется Яндекс.Метрика для корректной работы сессии	Аналитический	30 минут
tmr_lvid	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
tmr_lvidTS	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
ttcsid	Служит для идентификации пользовательской сессии и отслеживания поведения (клики, переходы, активность на сайте или между сайтами).	Аналитический	от 24 часов до 1 года (чаще 30–90 дней)
ttcsid_CTH6IV3C77U1GMUC49NG	Используется для отслеживания активности пользователя на сайте во время одной сессии	Аналитический	от 24 часов до 1 года
bx_user_id	Используется для уникальной идентификации пользователя на сайте	Аналитический, Маркетинговый , Функциональный	Для аналитики/маркетинга: от 30 дней до 1 года (часто 6–12 месяцев). Для функциональных задач: до 30 дней или срок сессии.
__cmpcccx71730	"Используется для того, чтоб хранить информацию о выбранных пользователем категориях согласия (например, согласие на аналитические, маркетинговые, функциональные cookies). Обеспечивать работу механизма согласия (например, блокировку скриптов до получения разрешения). Сохранять историю изменений настроек пользователя (например, обновление предпочтений)."	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx71730	Используется для того, чтоб хранить информацию о выбранных пользователем категориях согласия (например, согласие на аналитические, маркетинговые, функциональные cookies). Обеспечивать работу механизма согласия (например, блокировку скриптов до получения разрешения). Сохранять историю изменений настроек пользователя (например, обновление предпочтений).	Функциональный	12 месяцев
test_cookie	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	test_cookie
AEC	Используется с целью подтверждения, что запросы во время сеанса в браузере выполняются пользователем, а не другими сайтами. Не позволяет вредоносным сайтам совершать действия от лица пользователя без его ведома	Функциональный/ Технический	12 месяцев

NID	Используется для сохранения предпочтений пользователей и персонализирует рекламу на сайте Google на основе последних	Рекламный	12 месяцев
FTID	Используется для Рекламного таргетинга, Аналитики, Кросс-платформенного отслеживания	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	Сессионная, от 1 месяца до 1 года
tmr_lvid	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
tmr_lvidTS	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
_ttp	Используется для измерения и улучшения эффективности рекламных кампаний и персонализации взаимодействия с пользователем в TikTok P	Рекламный	12 месяцев
_yasc	Используются Яндекс Метрикой для сбора информации о характеристиках посетителя, наличии блокировщика рекламы, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях	Рекламный	2 года
bh	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	12 месяцев
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев
yandexuid	Используется для регистрации данных о поведении пользователей на Сайте, а также для внутреннего анализа и оптимизации Сайта	Аналитический	12 месяцев
yashr	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс.Метрики: время создания идентификаторов и их альтернативные значения	Аналитический	12 месяцев
yuidss	Используется для определения пользователей сайта	Аналитический	12 месяцев
__cmpcc	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	до 12 месяцев
BX_USER_ID	Предназначен для хранения уникального идентификатора пользователя на сайте	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	от 6 месяцев до 2 лет
domain_sid	Предназначен для хранения уникального идентификатора пользователя на сайте	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	от 6 месяцев до 2 лет
PHPSESSID	Используется для идентификации сессии пользователя на сайте	Функциональный	Сессионная, или до 7 дней
tmr_detect	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	1 день
yabs-sid	Используется для хранения уникального идентификатора сессии пользователя	Аналитический	сессия
DV	Используется для отслеживания и идентификации	Аналитический, Маркетинговый, Рекламные	Для рекламных целей: от 30 дней до 1 года (зависит от политики рекламной платформы). Для аналитики: до 2 лет (например, в Google Analytics). Для безопасности: несколько часов или дней (например, CSRF-токены).

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
__cmpcc	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	до 12 месяцев
__cmpcccx*	Информация о согласии в пользовательском формате согласия	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx*	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
PHPSESSID	Используется в PHP для управления сессиями пользователя	Сессионная cookie	до истечения срока lifetime, даже если браузер закрыть.
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	12 месяцев
yandexuid	Используется для регистрации данных о поведении пользователей на Сайте, а также для внутреннего анализа и оптимизации Сайта	Аналитический	12 месяцев
yashr	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
yabs-sid	Используется для хранения уникального идентификатора сессии пользователя	Аналитический	сессия
yuidss	Используется для определения пользователей сайта	Аналитический	12 месяцев
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Яндекс.Метрики: время создания идентификаторов и их альтернативные значения	Аналитический	12 месяцев
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев
_ym_visorc	Используется Яндекс.Метрика для корректной работы сессии	Аналитический	30 минут
bh	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
pcc	Сбор данных для Google Analytics, Яндекс.Метрика	Аналитический	сессия
__cmpcccx*	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx*	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ym_visorc	Используется для сбора данных о поведении пользователя на сайте (движения курсора, клики, прокрутка страницы). Для анализа взаимодействий для создания тепловых карт, оценки удобства интерфейса и оптимизации конверсий. А также для идентификации сессий	Аналитический	12 месяцев
bh	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев
BX_USER_ID	Используется для хранения уникального идентификатора пользователя на сайте.	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	от 1 месяца до 2 лет
PHPSESSID	Используется в PHP для управления сессиями пользователя	Сессионная cookie	до истечения срока lifetime, даже если браузер закрыть.
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
__cmpccsx*	Целое число. Проверьте, поддерживает ли браузер посетителей файлы cookie.	Функциональный	12 месяцев
__cmpconsentx*	Строка согласия IAB CMP Framework (TCF) версии 2, относящаяся к одной учетной записи на нашей платформе.	Функциональный	1 год
_ga	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ga_6PNVEKK374	Используется для идентификации уникального пользователя и отслеживание сессий на сайте.	Постоянный, Аналитический	2 года
_ga_87QNSTLW2G	Уникальный идентификатор устройства: Присваивает браузеру/устройству UUID (например: a1b2c3d4-1234-5678-90ef-ghijklmnopqr) для: Отслеживания поведения пользователя на сайте (просмотры, корзина, покупки) Связи действий между сессиями и устройствами (если пользователь авторизован) Персонализации контента (рекомендации товаров, email-рассылки) Интеграция с Mindbox CDP: Используется для построения единого профиля клиента в системе Mindbox	Аналитический/маркетинговый	12 месяцев
_gcl_au	Используется Google для аналитики, сбора данных о взаимодействии пользователя с конкретной службой, что позволяет сервисам улучшать контент и создавать более качественные функции, которые улучшают взаимодействие с пользователем, для показа и отображения, персонализации, ограничения оличества показов, отключения и измерение эффективности рекламы.	Аналитический, Рекламный	3 месяца
_gid	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	1 день
_yasc	Используются Яндекс Метрикой для сбора информации о характеристиках посетителя, наличии блокировщика рекламы, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях	Рекламный	2 года
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	2 дня
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
_ym_visorc	Используется для сбора данных о поведении пользователя на сайте (движения курсора, клики, прокрутка страницы). Для анализа взаимодействий для создания тепловых карт, оценки удобства интерфейса и оптимизации конверсий. А также для идентификации сессий	Аналитический	12 месяцев
bh	Используется для оптимизации релевантности рекламы	Рекламный	12 месяцев
BITRIX_SM_is_new_template	Используется для определения типа шаблона сайта (мобильный/десктоп) для адаптивного отображения.	Сессионный (технический, обязательный для функциональности).	До закрытия браузера(сессия)
BX_USER_ID	Используется для хранения уникального идентификатора пользователя на сайте.	Аналитический, Маркетинговый, Функциональный	от 1 месяца до 2 лет
cto_bundle	Используется для: Различения новых и возвращающихся пользователей Расчет метрик: сессии, глубина просмотра, bounce gate Анализа источников трафика	Аналитический	730 дней (2 года) с момента последнего визита
directCrm-session	Используется для управления сессией пользователя в CRM-системе (аутентификация, сохранение состояния)	Сессионный	До закрытия браузера
incap_ses_730_3018593	Используется для идентификации сессии пользователя для защиты от атак (DDoS, BOT)	Сессионный	До закрытия браузера
mindboxDeviceUUID		Технический	
PHPSESSID	Используется в PHP для управления сессиями пользователя	Сессионная cookie	до истечения срока lifetime, даже если браузер закрыть.
popmechanic_sbjs_migrations	Используется миграция данных между версиями Sourcebuster JS (обновление формата хранения UTM-меток)	Технический	от 1 минуты до 24 часов
receive-cookie-deprecation	Используется для тестирования работоспособности, функциональности и поведения интернет-сайта	Функциональный/ Технический	12 месяцев
cap_3018593	Используется для защиты от ботов и автоматизированных атак (проверка человеческого взаимодействия)	Технический	Сессия